

Laufrostanlage Plano

Für sichere Verkehrswege

Beschreibung :

Laufrostanlage besteht aus einem Laufrostgitter ca 2m, 2 St. Fixierschienen 1,25m, 3 St. Laufroststützen inkl. Aufnahmebügel und allen dazugehörigen Verschraubungen und Verbindungsteile.



Anwendungsgebiet :

Laufrostanlage zur sicheren Dachbegehung.

Lagerung :

Trocken lagern und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verarbeitung :

Siehe Verlegeanleitung Isola Powertekk.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Laufrostanlage Plano

Produktdaten	Wert	Benennung	
Artikelnummer		Farbe	
768413		Schwarz	
768401		Steingrau	
768414		Anthrazit	
Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Mechanische Beständigkeit	EN 516:2006 - 7.1,7.2	mm	Tilfredstiller Class 2-B
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN 516:2006 - 5	-	ausreichend
Euro-Brandschutzklasse gemäss EN 13501-1	EN 516:2006 - 7.3	-	A1
Externes Brandverhalten	EN 516:2006 - 7.3	-	Ansees å tilfredstille EN516:2006 - 7.3

