

Platon DE25 Xtra

Nome comercial do produto : Platon DE25 Xtra	Fabricante : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Área de aplicação : Produtos geotêxteis e relacionados com geotêxteis	AVCP System : 2+
Organismo notificado : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Norma do produto : EN 13252: Produtos geotêxteis e relacionados com geotêxteis Características necessárias para utilização em sistemas de drenagem	

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Capacidade de fluxo de água no plano (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Resistência à tração MD	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Resistência à tração CMD	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Alongamento à força máxima de tração MD	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Alongamento à força máxima de tração CMD	EN 12311-2	%	78 ± 10
Substâncias perigosas	Nenhum método disponível	-	Nenhum
Tempo máximo antes da cobertura	EN ISO 12958	Weeks	2
Resistência à oxidação	EN ISO 13438	-	Estável por pelo menos 5 anos em solo natural com pH entre 4 e 9 e temperaturas do solo <+25 °C

As propriedades do produto estão em conformidade com a declaração de desempenho acima referida. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante

Nome e título	Local e data de edição	Assinatura
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.15	