

Firstlüfter

Zur Entlüftung am First und Grad

Beschreibung :

Ausgebaute und wärmegeämmte Bitumenschindeldächer müssen grundsätzlich eine Be-/und Entlüftung, sowie eine durchgehende Belüftung zwischen Schalung und Wärmedämmung aufweisen. Zur Entlüftung an First und Grad bietet sich der mit 200 cm² Lüftungsquerschnitt ausgestattete Isola Firstlüfter an.



Anwendungsgebiet :

Entlüftung von Bitumenschindeldächern von 15°-60° DN am First und Grad.

Verarbeitung :

Siehe das Verlegehandbuch "Das Schindelbuch"

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Lagerung :

Sonneneinstrahlung der verpackten Ware vermeiden

Zulassungen und Garantie



Firstlüfter

Produktdaten	Wert	Benennung
Material	High Impact Polystyren	-
Luftöffnung	200	cm ²
Max. Dachneigung	60	°
Minstdachneigung	15	°

Artikelnummer	Farbe
567001	Schiefergrau
567024	Ziegelrot
567009	Antikbraun
567013	Schwarz

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
---------------	---------	---------	------

