

Platon Flexi Original

Langlebige und dreischichtige Entkopplungsmatte

Beschreibung:

Die gelbe Entkopplungsmatte Platon® Flexi Original setzt sich aus 3 Lagen zusammen. Der Kern besteht aus einer Kunststoff-Noppenfolie. Auf der Unterseite ist ein Polypropylen-Vlies laminiert, das eine sehr gute Untergrundhaftung garantiert. Das thermogebundene grün/weiße Gitternetz vereinfacht die Verteilung und reduziert den Verbrauch des Fliesenklebers auf der Oberseite auf 1,2 l/m². Dieser homogene 3-Lagen-Aufbau mit seiner besonderen Materialkompatibilität sorgt für eine sichere Zwischenlage und verhindert die Übertragung von Spannungsrissen aus dem Untergrund.



Anwendungsgebiet:

Entkopplungsmatte für geflieste Böden, die auf eine Vielzahl von verschiedenen Untergründen verlegt werden kann.

Lagerung:

Aufrecht in der Originalverpackung, an einem trockenen Ort und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Zulassungen und Garantie

Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Alle Untergründe müssen frei von Material oder Ablagerungen sein, die die Haftung des Klebers beeinträchtigen können. Geeignete Grundierung verwenden, die ggf. vom Fliesenkleberanbieter angegeben ist. Wenn eine Nivellierung erforderlich ist, sollte dies vor dem Verlegen der Matte durchgeführt werden.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de



Platon Flexi Original

Produktdaten	Wert	Benennung
Dicke	3	mm
Oberfläche	PP-Netz	-
Breite	1000	mm
Material	Polypropylen	-
Unterseite	PP Vlies	-
Gewicht per m2	600	g

Artikelnummer	Länge
403023	5000 mm
403020	30000 mm
403022	10000 mm

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Füllvolumen	-	l/m ²	1.2
Haftfestigkeit	EN 1348	N/mm ²	0,2
Punktlast	ANSI 118.12	N	7215
Rissüberbrückung	EN 1062-7	mm	2
Robinson Floor Test	ANSI C627	Class	Extra Heavy

