

Laufrostanlage

Für sichere Verkehrswege

Beschreibung :

Laufrostanlage besteht aus einem Laufrostgitter ca 2m, 2 St. Fixierschienen 1,25m, 3 St. Laufroststützen inkl. Aufnahmebügel und allen dazugehörigen Verschraubungen und Verbindungsteile.



Anwendungsgebiet :

Laufrostanlage zur sicheren Dachbegehung.

Lagerung :

Trocken lagern und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verarbeitung :

Siehe Verlegeanleitung Isola Powertekk.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Laufrostanlage

Produktdaten		Wert	Benennung
Artikelnummer	Farbe	Oberfläche	
748442	Braun	Matt	
758413	Schwarz	Hochglanz	
748414	Anthrazit	Matt	
748426	Terracotta	Matt	
758437	Grün	Hochglanz	
758414	Anthrazit	Hochglanz	
748413	Schwarz	Matt	
758427	Weinrot	Hochglanz	

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Mechanische Beständigkeit	EN 516:2006 - 7.1,7.2	mm	Tilfredstiller Class 2-B
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN 516:2006 - 5	-	ausreichend
Euro-Brandschutzklasse gemäss EN 13501-1	EN 516:2006 - 7.3	-	A1
Externes Brandverhalten	EN 516:2006 - 7.3	-	Ansees å tilfredstille EN516:2006 - 7.3

