

Platon Flexi Heat

Langlebige und leichte Entkopplungsmatte für geflieste Böden mit Fussbodenheizung

Beschreibung:

Das Vlies sorgt für eine gute Verankerung im Fliesenkleber. Die spezielle hinterschnittene Noppenstruktur vereinfacht die Verlegung und Fixierung der Heizkabel im üblichen 3-Noppen-Abstand in der Matte und sorgt gleichzeitig für eine gute Haftung des Fliesenklebers in der Noppenfolie. Der darauf verlegte Fliesenbelag erhält auf diese Weise einen guten Haftverbund mit dem Untergrund. Gleichzeitig sind Untergrund und Fliesenbelag durch Platon® Flexi Heat entkoppelt, sodass auftretende Spannungen neutralisiert werden und der Fliesenbelag keine Schäden nehmen kann.

Anwendungsgebiet:

Entkopplung für geflieste Böden, die auf eine Vielzahl von Unterlagen verlegt werden kann.

Lagerung:

Aufrecht in der Originalverpackung, an einem trockenen Ort und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, tragfähig und strukturell intakt sein. Alle Untergründe müssen frei von Materialien oder Rückständen sein, die die Haftung des Klebers beeinträchtigen könnten. Ein geeigneter Primer ist zu verwenden, wenn dieser vom Fliesenkleber-Hersteller vorgeschrieben wird.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de



Platon Flexi Heat 403040

Produktdaten	Wert	Benennung
Dicke	7	mm
Breite	1000	mm
Länge	15000	mm
Material	Polypropylen	-
Unterseite	PP Vlies	-
Gewicht (per Einheit)	12300	g
Gewicht per m2	820	g

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Füllvolumen	-	l/m ²	3,4
Haftfestigkeit	EN 1348	N/mm2	0,2
Punktlast	ANSI 118.12	N	6307
Rissüberbrückung	EN 1062-7	mm	2
Robinson Floor Test	ANSI C627	Class	Extra Heavy

