

Standrostanlage

Sicherheitstritt

Beschreibung :

Die Standrostanlage besteht aus einer Fixierschiene, 2 St. Stützen, Adapter, Schrauben und dem Standrost. Das Rostmaß beträgt 820x250mm.



Anwendungsgebiet :

Die Standrostanlage dient als Sicherheitstritt bei der Dachbegehung. Der Standrost gewährleistet einen sicheren Stand für Arbeiten auf dem Dach.

Lagerung :

Trocken lagern und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verarbeitung :

Siehe Verlegeanleitung Isola Powertekk

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Standrostanlage

Produktdaten		Wert	Benennung
Artikelnummer	Farbe	Oberfläche	
788213	Schwarz	Hochglanz	
758213	Schwarz	Hochglanz	
788225	Ziegelrot	Hochglanz	
758214	Anthrazit	Hochglanz	
758227	Weinrot	Hochglanz	
758237	Grün	Hochglanz	
748242	Braun	Matt	
748214	Anthrazit	Matt	
748226	Terracotta	Matt	
748213	Schwarz	Matt	

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Mechanische Beständigkeit	EN516:2006 - 7.1,7.2	mm	Tilfredstiller klasse 2-A
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN516:2006 - 5	-	ausreichend
Brandverhalten	-	-	Class A1
Ekstern brannytelse	-	-	Ansees å tilfredstille
Externes Brandverhalten	EN516:2006 - 7.3	-	Anses å tilfredstille

