

Platon Comfort

403220

Kommersiellt produktnamn: Platon Comfort	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Tätningmaterial på rull	AVCP System: 2+
Tekniskt kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 13967: Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper, EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	NPD*
Vattentäthet	EN 1928	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥8
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥8
Fläkhållfasthet	EN 13967	N	≥150
Motstånd mot slag, vverktyg = 500 g (metod A)	EN 12691	m	Uppnådd vid 0,45 m
Beständighet efter värmeåldring	EN 13967	-	Godkänd
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm	EN 12730	kg	Uppnådd vid 20 kg
Vattentäthet efter åldring	EN 1928	-	Godkänd
Vattentäthet efter kemisk exponering	EN 1928	-	Bestått

*NPD: No Performancer Declared

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.09.17	